Produits > Transmission

Cages à rouleaux

	Type	Rouleaux	Bagues latérales	Domaine d'utilisation *	Nombre de tours
	ROW / S	Rouleaux en acier de dureté naturelle avec pivots aux deux extrémités dans des bagues en acier plat tourillonnant avec un léger jeu	Bagues en acier plat reliées ensemble par des goupilles acier rivées aux deux extrémités	Appareil de transport roues et roulettes, installations d'alimentation, appareils de levage, machines de construction/ agricoles.	ca. 800 U/min

	Type	Rouleaux	Bagues latérales	Domaine d'utilisation *	Nombre de tours
	ROH / S	Comme RoW S, mais rouleaux en acier trempés et rectifiés.	Bagues en acier plat reliées ensemble par des goupilles acier rivées aux deux extrémités	Comme RoW S, quand une forte capacité de charge est nécessaire et pour de vitesses de rotation > 800 t/min	ca. 2000 U/min
	ROW / Wa	Rouleaux de dureté naturelle rectifiés et polis portant dans alésages latéraux cylindriques.	Bagues laiton ou acier, assemblées par des goupilles acier rivées aux deux extrémités	Comme RoW S ou RoH S quand les paliers sont soumis à une charge plus forte (principalement dans les véhicule constructions de machines et d'appareils)	ca. 800 U/min
	ROH / Wa	Comme RoW Wa, mais avec des rouleaux de précision trempés, rectifiés et polis	Bagues laiton ou acier, assemblées par des goupilles acier rivées aux deux extrémités	Comme RoW S ou RoH S quand les paliers sont soumis à une charge plus forte (principalement dans les véhicule constructions de machines et d'appareils)	ca. 2000 U/min

	Type	Rouleaux	Bagues latérales	Domaine d'utilisation *	Nombre de tours
	ROH / W9	Rouleaux de précision trempés, rectifiés et polis	Cage en laiton ou acier, assemblées par des goupilles acier rivées à une extrémité	Quand les paliers sont soumis à une charge plus forte par à-coups	ca. 2500 U/min
	ROW / K	Rouleaux en acier de dureté naturelle guidés dans des cages formées spécialement grâce auxquelles la rotation des rouleaux autour de leur axe est garantie.	Cage en polyamide moulée en une pièce résistant au frottement, au vrillage, à l'acide et amortissant le bruit.	Roues et roulettes de transport, installations d'alimentation, petites machines agricole et appareils de levage.	ca. 800 U/min

	Type	Rouleaux	Bagues latérales	Domaine d'utilisation *	Nombre de tours
	ROH / K	Rouleaux de précision trempés et rectifiés	Cage en polyamide moulée en une pièce résistant au frottement, au vrillage, à l'acide et amortissant le bruit.	Une capacité de charge plus élevée et quand des vitesse de rotation supérieure à 800t/min se produisent.	ca. 2000 U/min
	RON / K	Rouleaux en acier résistant à l'acide et rouille	Cage en polyamide moulée en une pièce résistant au frottement, au vrillage, à l'acide et amortissant le bruit.	Quand les paliers viennent en contact avec des matières attaquant l'acier.	ca. 800 U/min

	Type	Rouleaux	Bagues latérales	Domaine d'utilisation *	Nombre de tours
	ROK / K	Rouleaux en polyamide moulés	Cage en polyamide moulée en une pièce résistant au frottement, au vrillage, à l'acide et amortissant le bruit.	Quand les paliers viennent en contact avec des matières attaquant l'acier.	ca. 800 U/min
	ROW / P	Rouleaux en acier de dureté naturelle guidés dans 2 anneaux latéraux en plastique	Anneaux latéraux en polyamide reliés entre eux par des	Roues et roulettes de transport, installations d'alimentation, petites machines agricole et appareils de levage.	ca. 800 U/min

	Type	Rouleaux	Bagues latérales	Domaine d'utilisation *	Nombre de tours
	ROH / P	Rouleaux de précision trempés et rectifiés	Anneaux latéraux en polyamide reliés entre eux par des	Une capacité de charge plus élevée et quand des vitesse de rotation supérieure à 800t/min se produisent.	ca. 2000 U/min
	RON / P	Rouleaux en acier résistant à l'acide et rouille	Anneaux latéraux en polyamide reliés entre eux par des	Quand les paliers viennent en contact avec des matières attaquant l'acier.	ca. 800 U/min

Tolérances: d = ISA f7 D = ISA F7

* A respecter: Température max. 80°C