Produits > Hydraulique

Tubes Inox - Hydraulique



Sur stock ou approvisionnement rapide

Standard de fabrication : ASTM A213/A269/EN 10216-5

- Type : Sans soudure, étiré à froid
- Etat métallurgique : Hypertrempé
- Longueurs : de 5 à 7 mètres
- Dimensions :
- Diamètre extérieur : de 1 mm à 50 mm
- Epaisseur : de 0,2 mm à 5 mm
- Aciers Inoxydables : 304L, 321, 316L, 316 Ti.

Øext. (O.D.) en mm	Epaisseur (W.T.) en mm	Poids (kg/m)	304L	316L	321	316Ti	904L	Sanicro 28	254 SMO
2	0,5	0,019	o	o					
3	0,5	0,031	o	o					

Øext. (O.D.) en mm	Epaisseur (W.T.) en mm	Poids (kg/m)	304L	316L	321	316Ti	904L	Sanicro 28	254 SMO
3	1	0,050		o					
4	0,5	0,044	o	o					
4	1	0,075	o	o					
5	0,5	0,056	o	o					
5	1	0,100	o	o					
6	0,5	0,068	o	o					
6	1	0,124	o	o	o	o	o		o
6	1,5	0,168	o	o	o	o			
7	1	0,149		o					
8	0,5	0,093		o					
8	1	0,174	o	o	o	o	o		o
8	1,5	0,243	o	o		o			
8	2	0,299	o	o					
10	0,5	0,118		o					
10	1	0,224	o	o	o	o	o		
10	1,5	0,317	o	o		o			o
10	2	0,398	o	o		o			
12	0,5	0,143		o					
12	1	0,274	o	o	o	o	o		
12	1,5	0,392	o	o		o		o	o
12	2	0,498	o	o		o			o
14	1	0,323	o	o			o		
14	1,5	0,467		o		o			
14	2	0,597	o	o		o			
15	1	0,348	o	o					
15	1,5	0,504	o	o		o			
15	2	0,647	o	o		o			

Øext. (O.D.) en mm	Epaisseur (W.T.) en mm	Poids (kg/m)	304L	316L	321	316Ti	904L	Sanicro 28	254 SMO
16	1	0,373	o	o					
16	1,5	0,541	o	o		o			
16	2	0,697	o	o		o			
16	2,5	0,840				o			
18	1	0,423	o	o		o			
18	1,5	0,616	o	o		o			
18	2	0,796	o	o		o			o
20	1	0,473	o	o					
20	1,5	0,690	o	o					
20	2	0,896	o	o		o			
20	2,5	1,089		o		o			
20	3	1,269		o		o			
22	1	0,523	o	o					
22	1,5	0,765	o	o		o			
22	2	0,995	o	o		o			
23	1,5	0,802		o					
25	1	0,597		o					
25	1,5	0,877	o	o					
25	2	1,145	o	o		o			o
25	2,5	1,400	o	o		o			
25	3	1,642	o	o		o			
28	1,5	0,989	o	o					
28	2	1,294	o	o		o			
28	2,5	1,586	o	o					
30	2	1,393	o	o					
30	2,5	1,711		o					
30	3	2,015	o	o		o			

Øext. (O.D.) en mm	Epaisseur (W.T.) en mm	Poids (kg/m)	304L	316L	321	316Ti	904L	Sanicro 28	254 SMO
30	4	2,588		o					
35	2	1,642	o	o					
35	2,5	2,022	o	o		o			
35	3	2,389	o	o		o			
38	2	1,791	o	o		o			
38	3	2,613	o	o		o			
38	4	3,384		o		o			
38	5	4,105		o		o			
42	2	1,991		o		o			
42	3	2,911	o	o		o			
50	5	5,598		o		o			
54	2	2,588		o					
84	2	4,081	o	o		o			