
Produits > Hydraulique > Raccords > JIC 37°

Adapteur femelle orientable



Référence	Tube O.D.	Dimension D	Dimension H (Hex)	Dimension h (Hex)	Dimension L	Dimension L1	Material	T (NPT)	Unified National Fine Thread (U)
FSFFC2T-01N-S316	1/8 in 3 mm	1.6 mm	11.1 mm	14.2 mm	36.1 mm	28.2 mm	316 Stainless Steel	1/8 in	5/16"-24
FSFFC3T-01N-S316	3/16 in 4 mm	3.2 mm	12.7 mm	14.2 mm	37.3 mm	29.0 mm	316 Stainless Steel	1/8 in	3/8"-24
FSFFC4T-01N-S316	1/4 in 6.0 mm	4.4 mm	14.2 mm	14.2 mm	39.7 mm	31.0 mm	316 Stainless Steel	1/8 in	7/16"-20
FSFFC5T-01N-S316	5/16 in 8.0 mm	6.0 mm	16.0 mm	14.2 mm	40.5 mm	31.0 mm	316 Stainless Steel	1/8 in	1/2"-20
FSFFC 6T-02N-S316	3/8 in 10.0 mm	7.5 mm	17.4 mm	19.0 mm	45.8 mm	36.3 mm	316 Stainless Steel	1/4 in	9/16"-18
FSFFC 8T-03N-S316	1/2 in 12.0 mm	9.9 mm	22.2 mm	22.2 mm	47.0 mm	38.9 mm	316 Stainless Steel	3/8 in	3/4"-16
FSFFC10T-04N-S316	5/8 in 16.0 mm	12.3 mm	25.4 mm	29.0 mm	51.6 mm	48.0 mm	316 Stainless Steel	1/2 in	7/8"-14

Référence	Tube O.D.	Dimension D	Dimension H (Hex)	Dimension h (Hex)	Dimension L	Dimension L1	Material	T (NPT)	Unified National Fine Thread (U)
FSFFC12T-06N-S316	3/4 in 18 mm 20 mm	15.5 mm	32.0 mm	35.0 mm	66.6 mm	52.3 mm	316 Stainless Steel	3/4 in	1 1/16"-12
FSFFC14T-06N-S316	7/8 in 22 mm	18 mm	35.0 mm	35.0 mm	67.8 mm	53.1 mm	316 Stainless Steel	3/4 in	1 3/16"-12
FSFFC16T-08N-S316	1 in 25 mm	21.5 mm	38.0 mm	41.0 mm	73.5 mm	58.4 mm	316 Stainless Steel	1 in	1 5/16"-12
FSFFC20T-10N-S316	1 1/4 in 32 mm	37.5 mm	50.8 mm	50.8 mm	78.1 mm	62.2 mm	316 Stainless Steel	1 1/4 in	1 5/8"-12
FSFFC24T-12N-S316	1 1/2 in 38 mm	33.0 mm	57.0 mm	60.0 mm	86.7 mm	68.1 mm	316 Stainless Steel	1 1/2 in	1 7/8"-12
FSFFC32T-16N-S316	2 in 50 mm	45.0 mm	73 mm	73 mm	89.3 mm	65.5 mm	316 Stainless Steel	2 in	2 1/2"-12